

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברשיון עסק

מכונאות כללית

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברשיון עסק

מכונאות כללית

א. הגדרות

לרובות כל אחד מלאה:	"בעל העסק"
1. בעל העסק ;	
2. המחזיק בעסק ;	
3. בעל רשיון העסק ;	
4. האדם שבשагחו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק ;	
מוסך למכונאות כללית שפרטיו מופיעים לעיל ;	"העסק" או "המבצע"
משטח אוטום מוקף דפנות שמטרתו לאגור שפק של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם, לרבות מאצרה ניידת ;	"מאצרה"
משטח שאינו משטח תפעול ומשמש לחניה של כלי רכב ;	"משטח חניה"
משטח בו מתבצעות פעולות טיפול ברכב או בחלקו ;	"משטח תפעול"
עובד מהווים _____ במשרד לאיכות הסביבה, שהוסמך כנותן אישור לפי החוק ;	"נותן אישור"
שפכים שעברו טיהור במתיקן מפריד דלק/שמן ;	"קולחים"
כהגדرتה בתקנות רישיון עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 ; מסוכן"	"פסולת חומר מסוכן"
כהגדرتה בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג – 1993 ; נזלים שבאו במגע עם פסולת, שמנים, דלקים, ממיסים וכיוצא בזה ;	"שמן משומש" "תשטיפים"

ב. מים ושפכים

1. כל פעילות של טיפול ברכב, אחסון ציוד וחלי רכב יתבצעו במשטחי התפעול בעסק בלבד.
2. על העסק לבצע את כל האמור בסעיפים הבאים תוך פרק זמן שלא יעלה על שנתיים מיום קבלת התנאים הבאים :
 - 2.1 נגר עלי מגמות העסק יופנה למערכת הניקוז הירונית.
 - 2.2 משטחי חניה בעסק, העלולים להזדוף משאריות שמן משומש ודלקים הנזלים מכלי הרכב החונים בהם, יטופלו באחת משתי הדרכים הבאות :
 - 2.2.1 יקורו
 - 2.2.2 ינקזו למתיקן מפריד דלק/שמן, העומד בתקן האירופאי 1999 DIN או תקן 858 EN

או כל מפריד דלק/שמן אחר המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. מתקן
מפריד הדלק/שמן יועברו הקולחים למערכת הניקוז הציבורי בתנאיו שריכזו השמן
המיינרלי בהם לא עלה על 20 מג'ל.
3. לא יזרמו ממשים או רגניים לרשת הביבוב הציבורי.

4. השפכים הסנטוריים בעסק יזרמו לשירות למערכת הביבוב הציבורי. בשום מקרה לא יזרמו
שפכים סנטוריים למפריד הדלק/שמן.

5. בעסק יבנו תוך _____ משטחי התפעול בהתאם למפורט להלן (הערה לרוצים: יש להוסיף
לוח זמנים התואם את לוח הזמנים שניית לתקנת מפריד שמן/דלק בסעיף 7)

5.1. יהיו עמידים בפני חילוח פחמנני דלק ושמן;
5.2. יהיו מקורים;
5.3. יופרדו משאר שטחי העסק על ידי תעלות ניקוז לתשתייפים המכוסות בשכבות.
5.4. ייבנו בשיפורים המוביילים את התשתייפים אל מתקן מפריד הדלק/שמן או לתעלות ניקוז
لتשתייפים.
תעלות הניקוז יאפשרו זרימת תשתייפים ממשטחי התפעול למפריד השמן בכל עת, יהיו עמידות
בפני חילוח דלק ושמן.
6.

7. **מתקן מפריד דלק/שמן**
בעסק יותקן ויופעל מתקן מפריד דלק/שמן תוך _____ מיום קבלת תנאים אלה.
(הערות לרוצים:
1. במוסך שטח ממשטחי התפעול שלו מעל 1,500 מ"ר – תוך חצי שנה, עד 1,500 מ"ר – תוך
שנה. במקרים מיוחדים של מוסכמים קטנים במיוחד – לשיקול דעת הרבע.
2. במקרים מסוימים ניתן להתר על עסק אשר יוכל כי פעילותו אינה יוצרת תשתייפים
מחובבת התקנת מפריד דלק/שמן, באישור אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות. מדובר
במוסכמים שיערכו מעבר לכל ספק שלא יוצאים מהם תשתייפים או שהם שואבים ע"י
מכונה את התשתייפים הנוגעים בהם מיד עם הייצורתם).

7.1. מפריד הדלק/שמן יעמוד בתקן האירופאי DIN או תקן 858 AE או כל תקן אחר
המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. רשימת המפרידים המאושרים מופיעה באתר
האינטרנט של המשרד.

7.2. המפריד יותקן על פי הוראות היצרן.

כל הפתחים החיצוניים של הפרק יסומנו חיצונית בצורה בולטות וברורה.

7.3. נפח המפריד יהיה פרופורצionalי לשטח ממשטחי התפעול, בהתאם לטבלה שללון:

נפח מפריד דלק/שמן מינימלי נדרש (ליטר)	שטח ממשטחי התפעול במוסך (מ"ר)
600	עד 500
1,100	1,500-500
2,100	3,000-1,500
4,400	מעל 3,000

הערה: ניתן לתקין מפריד דלק/שמן בנפח שונה מהאמור בטבלה זו, בכפוף לאישור מראש
מנון האישור.

7.4. מתקן מפריד דלק/שמן הטמון בקרקע, יהיה בעל אחת מהאפשרויות הבאות:

- 7.4.1. בעל דופן כפולה עם אמצעי ניטור בין הדפות.
- 7.4.2. עשוי מבטון ומצופה בחומר עמיד בפני חילוח דלק ושמן.
- 7.4.3. יווכ בתוכ מיכל אטום נוסף עם אמצעי ניטור בין המכללים.

- 7.4.4 יונח על גבי שכבת איטום מהודקת בעובי של כ- 15 ס"מ לפחות, בשיפוע של 2% לכיוון היציאה. על המצע יש להניח ירידת פוליאטילן ולהרים שולדים לגובה של לפחות 20 ס"מ. על הירעה תונח שכבת חול לפילוס המפריד.
- שכבת האיטום תונקז לבור בו יונח צינור המאפשר זיהוי נוכחות נזלים בו.
- 7.5 במפ прид יהיה שסתום טגירה למניעת יציאת תשתיות מהמפ прид במקרה בו שכבת הפאזה השומנית הצפה במפ прид תעלה מעלה הגובה המרבי המתוכנן. השסתום יהיה בעל סגר בטוחן המונע את פתיחתו.
- 7.6 במפ прид בו אין שסתום סגירה, יותקן אחד מאמצעים הבאים, לצורך מדידת גובה שכבת הפאזה השומנית הצפה:
- 7.6.1 מד גובה הכלול גובה סימון מרבי.
 - 7.6.2 מד הגובה יהיה נגיש ונראה לעין בצורה נוחה.
- 7.7 בעל העסוק יפנה את הבוצה והשכבות הפאזה השומנית הצפה בתדריות כזו שתמנע את הפעלת שסתום הסגירה או את הגעת גובה שכבת השמן לגובה הסימון המרבי או את הפעלת אמצעי ההתרעה לגובה שכבת הפאזה השומנית הצפה.
- 7.8 במצב המפ прид יהיה פתוח שיאפשר דיגום הקולחים בצורה נוחה. פתח הדיגום יהיה מכוסה במכסה קל ונוח להרמה.
- 7.9 הקולחים ביציאה מהמפ прид דלק/שמן יזרמו למערכת הביבוב הצבורית באיכות הבאות:
- א. ריכוז כלל מוצקים מרחפים לא יעלה על 1000 מג"ל.
 - ב. ריכוז שמן מינרלי לא יעלה 20 מג"ל.
- 7.10 מרגע הפעלת מפ прид הדלק/שמן יעשה שימוש אך ורק בדטרוגנטים שאינם יוצרים אמולסיות.
- (הערה לרפאים: בקרוב תשלוח רשימה של חומרים אלה)**
- 7.11 הבוצה והשכבות הפאזה השומנית הצפה ממתקן מפ прид הדלק/שמן והשכבה השומנית מתעלות היקזו יפנו למתקן מיחזור מושהה על פי כל דין או יועברו למפעל לטיפול בפסולת רעליה ברמת חובה.
- העסק ישמר קובלות על הפינוי במשך 3 שנים לפחות וויצו בו לפני נootן אישור על פי דרישתו בכל עת.
- 7.12 מתקן מפ прид הדלק/שמן יהיה תקין בכל עת. המתקן יתווכח ויונקה על פי הוראות היצור. קובלות על הטיפולים ישמרו בעסק במשך 3 שנים לפחות וויצו בו לפני נootן אישור על פי דרישתו.
- 8.1 **טיפול בשמן משומש**
בעל העסוק יתקין מתקן לקליטת שמן משומש בעסק, בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג – 1993.
- 8.2 מתקן לקליטת שמן משומש יוצב בעסק על גבי מאצרה, כמפורט להלן:
- 8.2.1 נפח המאצרה יהיה 110% לפחות מפח המכל הגדל שמאוחסן בתוכה.
 - 8.2.2 המאצרה תהיה עמידה בפני חילוח חומרים המאוחסנים בה.
 - 8.2.3 בעל העסוק יכין ניהול לניקוז מאצרה באמצעות משאבה או מנוף.
 - 8.2.4 מגוף המאצרה יהיה סגור בכל עת.
 - 8.2.5 המאצרה תישאר נקייה בכל עת.

- 8.3 כל השמן המשמש משטח העבודה ייאסף ויאוחסן במתיקן קליטת השמן המשמש. השמן הנאסף יסולק על פי האמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג, 1993.
- 8.4 נפח מתיקן קליטת השמן המשמש לא יפחת מ- 400 ליטר למוסך שטח משטחי התפעול שלו עד 500 מ"ר, ולא יפחת מ – 1000 ליטר למוסך שטח משטחי התפעול שלו גדול מ – 500 מ"ר.
- 8.5 העסוק ישמר קבלות על פינוי השמן מהחברה המשנתה וכן מהחברה אליה פונה השמן. הקבלות ישמרו בעסק במשך 3 שנים לפחות לפחות ויוצגו בפני נונן אישור על פי דרישתו.
- 8.6 מסנני שמן משומש יאספו בנפרד וישלחו לטיפול במפעול בפסולת מסוכנת ברמות חובה או למפעל מורשה על פי כל דין.
9. מתקן לשטיפת חלקים וכב:
- 9.1 המתקן יוצב על גבי משטחי התפעול, ויסחרר את חומר השטיפה.
- 9.2 המתקן יהיה תקין בכל עת ויתוחזק על פי הוראות היצרן. קבלות על הטיפולים ישמרו בעסק לפחות פרק זמן של לפחות שנתיים, ויוצגו בפני נונן אישור על פי דרישת.

ג. חומרים מסוכנים

1. פינוי פסולת חומרים מסוכנים, לרבות ממסים לשטיפת חלקים מנוע, מצברים משומשים ושרירות ממתקן שטיפת חלקים הרכב, יפנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990. אישורי המשלוח מהעסק לעד הפינוי המורשה ישמרו בעסק לפחות 3 שנים לפחות ויוצגו לנונן אישור על פי דרישתו.
2. קרכע מזוהמת תטופל בהתאם להנחיות נונן האישור.
3. מצברים משומשים בעסק יאספו וישמרו עד לפינויים על גבי מאכראה, כמפורט להלן :
- 3.1 נפח המאכראה יהיה 110% לפחות מפח המכלי הגדול שמואחסן בתוכו.
- 3.2 המאכראה תהיה עמידה בפני חילחול חומרים המאוחסנים בה.
- 3.3 בעל העסק יכין נוהל לניקוז מאכראה באמצעות משאבה או מנוף.
- 3.4 מגוף המאכראה יהיה סגור בכל עת.
- 3.5 המאכראה תישאר נקייה בכל עת.

ד. פסולת מוצקה

1. חלקים משומשים יופנו למייזור או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
2. בעלי העסק יאסוף את כל סוג הפטולות ויודוד העברת הפסולת לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.

הערה:

על העסוק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים ברישו זה. תשומת לבן מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992.

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברישון עסק

מוסך לחשכלאות

א. הגדרות

לרובות כל אחד מלאה :

1. בעל העסק ;

2. המחזיק בעסק ;

3. בעל ראשון העסק ;

4. האדם שבשагחו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק ;

"בעל העסק" -

"העתק" או "המפעל" -

"משתח תפעול"

עובד מחוץ _____ במשרד לאיכות הסביבה, שהוסמך לנוטן אישור לפי החוק ;

"נותן האישור" -

ב. מים ושפכים

1 - כל פעילות של טיפול ברכב, אחסון ציוד וחלקה רכב יתבצעו במשטחי התפעול העסק בלבד.

2 - משטחי התפעול העסק :

2.1 - יאטמו בחומר אותו ועמיד בפני פחמן דלק ושמנים ;

2.2 - יהיו מקורים ;

ג. חומרים מסוכנים

1 - **מצברים**

1.1 - אחסון מצברים משומשים וחדים יעשה על גבי משטח תפעול

1.2 - באזורי יוצב מיכל לטיפול בשפך אפשרי של חומצה מהמצברים.

3 - מצברים משומשים או פגומים יפונו למפעל מחזר או ישלו לאתר פסולת רעליה ברמת חובה

בהתאם לתקנות רישיוני עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990. אישורי

המשלוח מהעסק לעד הפינוי המורשה ישמרו בעסק במשך שלוש שנים לפחות לפחות וויצו נוטן

האישור על פי דרישתו.

הערה:

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים ברישון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג- 1992.

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברישויו עסק

מוסך לפחחות וצביעה

א. הגדרות

לרבות כל אחד מלאה:

1. בעל העסק;

2. המחזיק בעסק;

3. בעל רשותו העסק;

4. האדם שבחרשחנו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

"בעל העסק" -

חומר המורכב מחלקיים זעירים, למעט מים, הנישא או העשו להינשא באוויר או בגז, לצורת אבק, עשן, או טרסיס;

"חומר חלקיי" -

מוסך לפחחות וצביעה שפרטיו מופיעים לעיל;

"העסק" או "המפעל" -

משטח בו מתבצעות פעולות טיפול ברכב או בחלקו;

"משטח תפעול" -

עובד מחוץ _____ במשרד לאיכות הסביבה, שהוסמך לנoston אישור לפי החוק;

"נותן אישור" -

כל הפתחים בעסק מהם עשויים להפלט חומר חלקי או חומר אורגני;

"פתחי העסק" -

נווצים שבאו ב מגע עם פסולת, שמנים, דלקים, ממיסים וכיוצא זהה;

"תשתייפים" -

ב. מים ושפכים

1. כל פעילות של טיפול ברכב, אחסון ציוד וחALKI רכב יתבצעו במשטחי התפעול בעסק בלבד.

2. משטחי התפעול בעסק:

2.1. יאטמו בחומר אותו ועמיד בפני פחמני דלק ושמנים;

2.2. יהיו מקורים;

3. בעל העסק לא יזרום תשתייפים למערכת הביוב העירונית/אזורית.

ג. איכות האוויר

1. תא צביעה

1.1. כל עבודות הצביעה בעסק יבוצעו במבנה או בחלל עבודה סגור משלושה צדדים לפחות וממעלה.

1.2. תהליכי צביעה וציפוי יבוצעו בעמדת מצוידת במערכת יניתה שתופעל בכל עת בה מותבצעות עבודות אלה. מערכת הניתה תותקן באופן שכל האוויר מתחילה הצביעה עברור דרך.

1.3. מערכת הניתה תכלול מנוף ניקה וכן מערך לסילוק טיפות, רסס ואדי צבע מאויר הניתה.

1.4. במקרה שמורגש ריח מחוץ לשטח העסק, יתקן בעל העסק מסנן ספיחה או מתקן אחר שייאושר על ידי נotonin האישור.

1.5. יציאת האויר ממערכת הניתה תעשה דרך א羅בה שפותחה נמצא בגובה של 2 מטר לפחות מעל המבנים הסמוכים.

- 1.6 - מערכת היניקה תופעל בכל זמן השימוש בתא הצביעה.
- 2 **מתקן שיווף**
- 2.1 - מתקן השיווף יצויד במערכת שאיבת אויר שתחבר לשק סינון חלקיים או למתקן סינון אבק מרכזי הכולל מסנן שקיים.
- 2.2 - מערכת שאיבת האויר תופעל בכל עת בה מופעל מתקן השיווף.
- 3 ריכוז החומר החלקיי באוויר הנפלט דרך פתחי העסק לא יעלה על 3 מ"ג למ"ק תקני ורכיבו החומריים האורגניים לא יעלה על 50 מ"ג למ"ק תקני.
- 4 - בעל העסק יdag לפועלותם התקינה של מתקני השיווף והצביעה בעסק. קבלות על טיפולים ישמרו בעסק לפחות שלוש שנים לפחות ויוצגו בפני נוטן אישור על פי דרישת.

ד. חומרים מסוכנים

- 1 - העוביים והממייסים יאוחסנו בארון מתכת, הרחק ממוקורות אש.
העולה לרובצים - בכמויות נזולות יאוחסנו העוביים והממייסים יאוחסנו בתוך מחסן מקורה הבניי באמצעות אטומה בפני חלול החומריים המאוחסנים בה.
- 2 - ממייסים משומשים יפנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990. אישורי המשלוח מהעסק לעיד הפינוי המורשה ישמרו בעסק במשך שלוש שנים לפחות ויוצגו לנוטן אישור על פי דרישתו.
- 3 - חומר המשמש לניקוי מערכות הצביעה, שרירות צבע, מודלים וכדומה יאוחסן לאחר השימוש במיכליים עמידים וסגורים ויפונה כאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990.

ה. פסולת מוצקה

בעל העסק יאסוף את כל סוגי הפסולת, לרבות פסולת מערכת הסינון בתא הצביעה, פסולת ממתקן סינון האבק בתא השיווף, שקיות איסוף חלקיים באופן שימנע פיזורם. בעל העסק יודא העברת הפסולת לאטר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.

הערה:

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 והתקנים מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים בראשון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג- 1992.

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברישויו עסק

תיקון תקרים (ט'ז)

א. הגדרות

- לרובות אחד או יותר מלאה : א. בעל העסק ; ב. המחזיק בעסק ; ג. בעל ראשון העסק ; ד. האדם שבחשגתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק ;
- עסק לתיקון תקרים, החלפת צמיגים, אבובים ופנימיות של גלגלי רכב, שפרטי מופיעים לעיל ;
- עובד המשרד לאיכות הסביבה במחווזו _____, שהוסמך כנותן האישור לפיקוח ונציג הרשות לאיכות הסביבה מיחידה סביבתית _____ או איגוד ערים _____ ;
- פסולת מוצקה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים ורקבוביים, כגון פסולת בניין, גROUTאות, צמיגים ועץ מעובד, ואינה מכילה חומר מסוכן ;
- פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, כגון שרירות מזון, אריזות פלסטיק וgom, ומוקורה במשק בית, בתעשייה ובחקלאות, ואינה מכילה חומר מסוכן .
- "בעל העסק" -
- "העסק" -
- "נותן האישור" -
- "פסולת יבשה" -
- "פסולת" -
- "מעורבת" -

ב. כללי

כל פעילות העסק תבוצע בשטח העסק בלבד.

ב. מים ושפכים

1. השפכים הסנטיריים של העסק יחויבו ישירות ויוזרמו למערכת הביוב הציבורי.
2. המים המשמשים לאיטור תקרים יסולקו אל מערכת הביוב הציבורי רק לאחר שעברו דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.

ג. פסולת מוצקה

1. בעל העסק יתקן בשטח העסק מתקנים לאציגת פסולת מוצקה, ויבטיח כי כמות המתקנים ותדירות פינויים יספקו את צרכי העסק .
2. פסולת מוצקה, למעט צמיגים, תפונה לאתר סילוק פסולת מושרעה על פי כל דין .
3. צמיגים משומשים -
- 3.1. בעל העסק יטפל בצמיגים המשומשים באמצעות מהאפשרויות הבאות :
 א. פינוי למפעל למחוור או לחידוש צמיגים ;
 ב. פינוי ישירות למגרש איסוף צמיגים שאושר על ידי הרשות המקומית ;
 ג. פינוי ישירות לאתר סילוק פסולת יבשה או פסולת מעורבת המושרעה על פי כל דין ;
 ד. לאתר פסולת מושרעה באמצעות מערך האיסוף של הרשות המקומית (אם ישירות ובאמצעות קבלן) ובתנאי שהצמיג נחתך ל-4 חלקים לפחות .
 ה. ליעד אחר שאושר על ידי נותן האישור .
- 3.2. הצמיגים המשומשים יוחסנו בשטח העסק, עד למועד פינויים, באמצעות מהדריכים הבאים :
 א. קירוי אзор אחסון הצמיגים

- ב. **כיסוי הצמיגים**
ג. **אחסון צמיגים מוקצצים בלבד באופן שתמנע הצלבות מים בהם**

3.3 העסק יאחסן צמיגים בכמות של ----- (*)

- * הערת לרכזים
- יש לקבוע מספר צמיגים מקסימלי לאחסון על פי הערכה של נפח הפעולות של התיקריה, מקום זמן לפי האמור בסעיף 3.2 וכל האចבע הבא:
 - עד 150 צמיגים לתיקריות קטנות (בדרכ כל האמוד לתחנות דלק לחניונים וכדומה)
 - עד 300 צמיגים לתיקריות בינוניות
 - עד 500 צמיגים לתיקריות גדולות באזרחי תעשייה

3.4 לעסק יהיה אישור כיבוי אש בתוקף.

- 3.5 בעל העסק ישמר קבלות ואישורים על פינוי צמיגים המעדדים על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד. הקבלות והאישורים ישמרו בעסק למשך פרק זמן של לפחות שנה מיום פינויים. הקבלות יוצגו בפניו נתונים האישור על פי דרישתו.**

הערה

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים ברשין זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברישון עסק

מוסך זוגות

א. הגדרות

- לרובות אחד או יותר מלאה : א. בעל העסק ; ב. המחזיק בעסק ; ג. בעל ראשון העסק ; ד. האדם שבሻגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק ;
מוסך זוגות שפרטיו מופיעים לעיל ; "העסק" -
עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז _____, שהוסמך נתונים האישור
ונוטן אישור" - לפי החוק ;

ב. כללי

כל פעילות העסק תתבצע בשטח העסק בלבד.

ג. שפכים

השפכים הסנטוריים של העסק יחויבו לשירות ויוזרמו למערכת הביוב של הרשות המקומית.

ד. פסולת מוצקה

1. בעל העסק יתקין בשטח העסק מתקנים לאציגת פסולת מוצקה, לרבות שימושות פגומות ושמשות ואטמיים משומשים, ובטייח כי כמות המתקנים ותדירות פינויים יספקו את צרכי העסק.
2. בעל העסק ישמר על נקיון חצירו וימנע פיזור של שרבי זוכיות מחוץ לשטח העסק.
3. פסולת מוצקה תפונה למיזוזה, לאתר סילוק פסולת או לאתר לטיפול בפסולת מורשה על פי כל דין.

הערת

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהווות תנאים ברישון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

חוק רישיון עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברישוי עסק

אמירות

1. הגדרות

- מקום המשמש לטיפול בפסולת, באמצעות שריפתיה, עיבודה וכיוצא בהלה, ולמעט אתר לסילוק פסולת והמורשה על פי כל דין;
- מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, באמצעות הידוקה וכיסוייה באופן מובהך בחומר כיסוי המורשה על פי כל דין;
- כהגדתו בתקנות רישיון עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990;
- רבות כל אחד מלאה:
1. בעל עסק;
 2. המחזיק בעסק;
 3. בעל רשות העסק;
 4. האדם שבሻגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;
- אזור אחסון וקייזץ הצמיגים;
- זרימה של מים, שלא באו במגע עם פסולת, על פני הקרקע;
- עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז _____, שהוסמך על פי החוק;
- אשפה, זבל וגרוטאות מכל סוג וצורה לרבות אשפה ביתית, פסולת צמחיים, פסולת רפואיות וגילוח ופסולת שמקורה בבית עסק, בית מלאכה, בתעשייה או בחקלאות, ולרובות פסולת בניין;
- חומרים ושירותי חומרים המשמשים לבניה או שימושים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות עריםות אדמה וחלקה הריסות של מבנים;
- כהגדרת פסולת בתקנות רישיון עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 ולרובות פסולת רפואיות וגילוח;
- כהגדרת "פסולת רגילה" בתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז – 1997;
- נוזלים שהיו במגע עם צמיגים;
- "מسطح תפעול" –
- "נגר עילי" –
- "נותן האישור" –
- "פסולת" –
- "פסולת בניין" –
- "פסולת חומר מסוכן" –
- "פסולת רפואיות רגילה" –
- "תשתייפים" –

2. כללי

- לעסוק לא תורשה כניסה של פסולת לרבות חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, כולל אריזות המכילות שאריות של חומרים מסוכנים;

- 2.2 העסק ינהל רישום של כל הרכב מוביל צמיגים הנכנס לעסק, מספרلوحית הזיהוי, שם הנהג, כמוות הצמיגים המובלות בו - לפי משקלה או לפי נפח המכולה, ומקורה - על פי הרשות בתעודת המשולח או מפי הנהג הרכב.
- 2.3 שטח העסק יגדר גידור היקפי כך שתמנע כניסה אנשים שאינם מורשים לשטח העסק.
- 2.4 בשער הכניסה לעסק יוצב שלט ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיבו משך כל שעות היממה ושרות העבודה במיתקן.
- 2.5 בעל העסק או מי מטעמו יהיה נוכח בעסק במשך כל שעות הפעלו.
- 2.6 מערכת כיבוי אש תותקן לפי דרישות רשות הרישוי.

3. מים ושפכים

- 3.1 השפכים הסינטטיים בעסק יונקו למערכת הביבוב הציבורית.
- 3.2 בשטח העסק ינקטו אמצעים למניעת כניסה נגר עילי נקי לתוך שטח העסק.
- 3.3 גגות המבנים והמרזבים יונקו למערכת הניקוז הציבורית.
- 3.4 משטח התפעול בעסק:
 - יהיה עמיד בפני חלחול
 - יקורה או בנה בשיפוע כך שהתשטיפים ממשטח התפעול יונקו למערכת איסוף וטיפול בתשתייפים שתחולם מערכת סינון ל모זקים מרוחפים בקוטר העולה על סנטימטר אחד ומתקן לשיקוע מזקנים.
- 3.5 התשתייפים ממתקן איסוף וטיפול בתשתייפים יונקו למערכת הביבוב הציבורית לאחר שטופלו במתקן לטיפול בתשתייפים כמפורט להלן:
 (א) הוצאו ממחם חלקיקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.
 (ב) ערכי ההגבה (H_c) שלהם אינם חורגים מ- H_c 6.0-9.0.
- 3.6 בעל העסק יכין נוהל לטיפול בחומרים מסוכנים (להלן - הנוהל) שיתגלו בשטח התחנה על אף האמור בסעיף 4.1.1 (א). הנוהל יוגש לאישור נotonin האישור. חומרים מסוכנים או פסולת חמורים מסוכנים יטופלו בהתאם לנוהל.

4. הדברות מזיקים בעל העסק ינקוט אמצעים למניעת הימצאות בעלי חיים ומזיקים, לרבות מכרסמים וחרקים, בשטח התחנה.

5. פסולת מזקה

- 5.1 צמיגים משומשים יוחסנו בעסק בעירמות. גובה כל עירימה יהיה כך שתמנע התМОותות העירימה. המרחק בין עירימה אחת לשניה אפשר מעבר של כל עבודה ורכבים ביניהן בשעת הצורך.
- 5.2 כמות הצמיגים שתואשר לאחסן בעסק תקבע בהתאם לדרישות מכבי האש. מעבר לכמות המותרת יפנה בעל העסק הצמיגים כשם מקוצצים לאربעה חלקיים לפחות לאתר סילוק פסולת או למתקן טיפול בפסולת מושרים על פי כל דין.
 בעל העסק ישמר קבלות ואישוריהם על פינוי צמיגים המעידות על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד. הקבלות ישמרו בעסק לפחות פרק זמן של לפחות שנה מיום פינויים. הקבלות יוצגו בפני נotonin האישור על פי דרישתו.

- העברת הצמיגים המוקוצצים תעשה לאתר סילוק או טיפול מורשה על פי כל דין ובאופן שימנע פיזור חלקו צמיגים לסביבה. 5.3
- בעל העסק ינקוט באחת מהדריכים הבאות על מנת למנוע הצלבות מים והתרבות יתושים : 5.4
- א. קירוי אзор אחסון הצמיגים
 - ב. כיסוי הצמיגים
 - ג. אחסון הצמיגים מוקוצצים בלבד
- במידה והתגלו מים בצמיגים המאוחסנים, העסק יקצץ את הצמיגים הרטובים תוך שבוע ימים מיום גילוי המים בצמיגים. 5.5
- מתוך קיצוץ הצמיגים יוצב על גבי משטח התפעול. 5.6
- בסוף כל יום עבודה ינוקה שטח העסק מחלקי צמיגים מוקוצצים. 5.7

6. הערת

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים בראשון זה. תשומת לבן מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רعش), התשנ"ג-1992, ולתקנות למניעת מפגעים (רעד בלתי סביר), התש"ין - 1990.